



4654-6

Polar 6

Typ / Ausführung	Bestell-Nr.
Stahl Gussgrau inkl. WHF Speckstein	6576.29
Speckstein Rund inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.42 grau 6576.88 schw.
Sandstein inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.35 grau 6576.99 schw.
Granit Kaschmir inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.53 grau 6576.89 schw.
Granit Paradies inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.49 grau 6576.90 schw.
Granit Kiesel Beige inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.54 grau 6576.91 schw.
Kachel Kiefer Beige inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.69 grau 6576.93 schw.
Kachel Champagner inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.67 grau 6576.92 schw.
Kachel California Gold inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.81 grau 6576.94 schw.
Kachel Sweet Candy inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.82 grau 6576.95 schw.
Kachel Chocolate Brown inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.84 grau 6576.96 schw.
Kachel Coffee inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.85 grau 6576.97 schw.
Kachel Hämatit inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.77 grau 6576.79 schw.
Kachel Rubinrot inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.76 grau 6576.78 schw.
Kachel Brombeer inkl. Kombi-Abdeckplatte	6576.80 grau 6576.86 schw.

Zubehör

Kombi-Abdeckplatte Speckstein zu
Ausführung Stahl Gussgrau
9205.35

Anschlussstutzen für
Verbrennungsluftzufuhr
9200.69



Kachel Rubinrot inkl. Kombi-Abdeckplatte



131 m³

>83 %



Typ	4654-6 Polar 6
geprüft nach DIN EN 13240	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW 6,5
Höhe	mm 1108* / 1140
Breite	mm 598
Tiefe	mm 472
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg 130* / 185
Raumheizvermögen bis	m ³ 131
Wirkungsgrad	% > 83
Länge Holzscheite	cm 33
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm 870
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm 1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm 157
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm 150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384	
Abgasmassenstrom	g/s 6,5
Abgastemperatur	°C 330
Erforderlicher Förderdruck	mbar 0,12

* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte